



# Bitumen-Voranstrich A 200

---

## Produktbeschreibung

Bitumen-Voranstrich ist ein lösungsmittelhaltiger Grundanstrich, hergestellt aus Normbitumen unter Verwendung ausgewählter organischer Lösungsmittel.

### Anwendungsgebiete:

Bitumen-Voranstrich dient zur Staubbindung und Haftvermittlung für den nachfolgenden Auftrag von bituminösen Bautenschutzstoffen, wie Isolier-, Siloanstrich, Kaltkleber und Betonfugenvergussmassen. Das Produkt ist auch geeignet als Grundanstrich für die weitere Verarbeitung von Bitumen-, Dach- und Schweißbahnen.

### Verarbeitung:

Bitumen-Voranstrich mittels Handbürste, Dachdeckerbürste, Rolle oder Spritzgerät auf trockenem, sauberen und fettfreien Untergrund auftragen. In der Regel genügt ein einmaliger Auftrag. Vor Folgeanstrichen muss der Voranstrich vollständig durchgetrocknet sein. Die nachfolgenden Anstriche bzw. Beschichtungen sollten möglichst nach 2 Tagen erfolgen. Bei Verarbeitung in geschlossenen Räumen für gute Be- und Entlüftung sorgen.

### **Das Produkt nicht bei offener Flamme verarbeiten!**

### Technische Daten:

Der Eignungsnachweis der physiologischen Unbedenklichkeit für den genannten Anwendungszweck liegt vom staatlichen Veterinär- und Lebensmitteluntersuchungsamt vor.

### Verarbeitungstemperatur:

Die beste Verarbeitungstemperatur beträgt +10 °C bis +25 °C.

### Trockenzeit:

Ca. 3 Stunden, gut durchtrocknen lassen, hohe Luftfeuchtigkeit und niedrige Temperaturen verlängern die Trockenzeit.

### Lagerung:

Im original verschlossenen Gebinde 1 Jahr.  
Nicht frostempfindlich.

### Verbrauch:

Für einen Anstrich ca. 0,2- 0,3 l/m<sup>2</sup> je nach Untergrund.

### Gebindegrößen:

5 / 10 / 30 / und 200 Liter.

Der Kunde wird durch diese Produktinformation nicht von seiner Pflicht zur Prüfung auf Eignung für die vorgesehenen Zwecke und Verfahren befreit.