



HEVEASOL - Emulsions - Voranstrich lösungsmittelfrei

Produktbeschreibung

Heveasol-Emulsions-Voranstrich besteht aus einer lösungsmittelfreien Bitumen-Emulsion und Additiven.

Anwendungsgebiete:

Heveasol-Emulsions-Voranstrich dient zur Staubbinding, Haftvermittlung und Untergrundvorbereitung des Mauerwerkes bzw. Betons vor dem Aufbringen von einkomponentiger bzw. zweikomponentiger Dickbeschichtung und Dichtungsanstrich.

Anforderung an den Untergrund:

Der Untergrund muss tragfähig, sauber, trocken bis mattfeucht, fest und frei von Fett und Ölen sein.

Verarbeitungstemperatur:

Nicht unter +5 °C verarbeiten.

Verarbeitung:

Das Produkt kann mittels Pinsel, Malerbürste bzw. Airless-Spritzgerät aufgetragen werden. Die Trockenzeit beträgt ca. 8-10 Stunden.

Verbrauch:

ca. 250 ml/m²

Lagerung:

Das Produkt ist frostfrei zu lagern.

Gebindegrößen:

10 l und 30 l Kunststoffgebinde.

Der Kunde wird durch diese Produktinformation nicht von seiner Pflicht zur Prüfung auf Eignung für die vorgesehenen Zwecke und Verfahren befreit.