

## Heveasol Bautenschutz Aldinger GmbH



Isolierung - Bedachung - Bauchemie

# Primer S für Reparaturasphalt

### Produktbeschreibung

#### **Anwendungsgebiete:**

Lösungsmittelhaltiger Primer zur Staubbindung und Haftvermittlung für Untergründe bei denen Reparaturasphalt eingebaut wird. Grundlage: Normbitumen und Haftverstärker.

#### **Verarbeitung:**

Der Reparaturasphalt kann sofort nass in nass eingebaut werden.

Auch zur Vorbehandlung und zum Schutz von Betonflächen, Stein , Putz, Dachbahnen und Metall. Hierbei ist auf die Einhaltung der Trockenzeiten zu achten.

#### Das Produkt nicht bei offener Flamme verarbeiten!

#### Verarbeitungstemperatur:

Die beste Verarbeitungstemperatur beträgt +10 °C bis +25 °C.

#### **Trockenzeit:**

keine

#### Lagerung:

Im original verschlossenen Gebinde 1 Jahr. Nicht frostempfindlich.

**Verbrauch:** Für einen Anstrich ca. 0,2- 0,3 l/m² je nach Untergrund.

Gebindegrößen: 5 / 10 / 30 / und 200 Liter.

Der Kunde wird durch diese Produktinformation nicht von seiner Pflicht zur Prüfung auf Eignung für die vorgesehenen Zwecke und Verfahren befreit.

Tel. (03 43 61) 5 14 94 und 5 14 95

E-Mail: heveasol.Dahlen@t-online.de

Fax (03 43 61) 6 39 27