Bitumen – Dachlack schwarz A 411

Produktbeschreibung

Bitumen-Dachlack ist ein kaltflüssiger Bautenschutzstoff mit hohem Deckvermögen. Das Produkt ist ein Gemisch aus Normbitumen und organischen Lösungsmitteln.

Anwendungsgebiete:
Bitumen-Dachlack ist der geeignete Isolier- und Werterhaltungsanstrich für alte Flach- und Geneigtdächer, vorzugsweise für bituminöse Dach- und Dichtungsbahnen, Metall Holz und andere mineralischen Dacheindeckungen. Dachlack schützt gegen Witterungseinflüsse und aggressive Industrieatmosphäre und ist weitgehend beständig gegen verdünnte Säuren und Laugen. Unbeständig gegen organische Lösemittel, Öle und oxidierende Säuren.

Verarbeitung:
Kaltverarbeitbar, mittels Rolle oder Dachdeckerbürste vollflächig auf trockenen, sauberen und fettfreien Untergrund auftragen. Bei stark versprödeten Dachbelägen ist ein zweiter Anstrich nach 12 Stunden zu empfehlen. Arbeitsgeräte zwischenzeitlich unter Wasser aufbewahren. Nach Arbeitsende mit Waschbenzin reinigen.

Keine Verarbeitung bei offener Flamme.

Verarbeitungstemperatur:
Die beste Verarbeitungstemperatur beträgt +10 °C bis +30 °C.
Bei Temperaturen unter +10 °C wird der Anstrich zähflüssig.

Trockenzeit:
Je Anstrich ca. 6 Stunden, gut durchtrocknen lassen, hohe Luftfeuchtigkeit und niedrige Temperaturen verlängern die Trockenzeit.

Lagerung:
Im original verschlossenen Gebinde 1 Jahr.
Nicht frostempfindlich.

Verbrauch:
Für einen Anstrich ca. 0,4 l/m²

Gebindegrößen:
5/ 10/ 30 und 200 Liter

Der Kunde wird durch diese Produktinformation nicht von seiner Pflicht zur Prüfung auf Eignung für die vorgesehenen Zwecke und Verfahren befreit.

Heveasol Bautenschutz Aldinger GmbH
Ladestr. 11 / Am Bahnhof
04774 Dahlen/ Sa.

Tel. (03 43 61) 5 14 94 und 5 14 95
Fax (03 43 61) 6 39 27
E-Mail: heveasol.Dahlen@t-online.de